

M系4クラス 主要パーツレギュレーション早見表

※NSF100HRCトロフィー・GROM CUPと同一車両でダブルエントリーの車両は、HRC各レースレギュレーションに従い参加してください。

項目	2st 50cc	4st車両 100cc			125cc未満 4st12インチ車両 GROM・Z125Pro・KSR110・ デーモンHOPPER等
		NSR・NS等	M NSF100	特別仕様車 APE100・XR100M	
エンジン	改造・研磨・変更	×※1	×※1	×※1	×※1
	内圧コントローラーの取り付け	×	×	×	×
	クラッチスプリングの変更	○	○	○	○
	クラッチプレート及びフリクションディスクの枚数変更	○※2	○※2	○※2	○※2
	キックペダル及び関連部品の取り外し	○	○	○	○
電装系	メインキーの取り外し	○※3	○※3	○※3	○※3
	スパークプラグ・プラグキャップの変更	○	○	○	○
	プラグコード・イグニッションコイル変更	×	×	○	○
	リミッターカット及びCDIユニット・電装ハーネス変更	○	○	○	○
	チャージコイルの取り外し	○	○	○	○
吸気系	キャブレター変更	×	×	×	○※4
	キャブレタージェット類の変更	○	○	○	○
	ハイスロ使用に伴う純正(PD22)キャブレタートップキャップの変更	○	○	○	○
	エアファンネル等の取り付け	○	○	○	○
	燃料インジェクションコントローラーの装着	○	○	○	○※5
チャンバー・マフラー	エアクリナーボックス・エレメントの変更・取り外し	○	○※6	○※6	○※6
	マフラーの変更	×※7	×	○	○※8
ショック・スプリング	補修・補強	○※9	○※9	○※9	○※9
	Fサスペンションの変更	×※10	×※10	×※10	×※10※15
フレーム	Rサスペンションの変更	○※11	○※11	○※11	○※11
	リヤサス保護の為の遮熱版の装着	○	○	○	○
	スタビライザーの装着	○	○	○	○
	ステアリングダンパーの装着	○	○	○	○
	改造・変更	×	×	×	×
ブレーキ	純正カウル以外を取り付ける為の最低限の切削・加工	○	○	○	○
	トップブリッジの変更	○	○	○	○
	ホイールの変更	×	×	×	×
	ホース・バンジョーボルト・パット・シュー・ワイヤー・オイルの変更	○	○	○	○
	パッドスプリングの取外し	○	○	○	○
タイヤ	キャリパーパッド・マスターシリンダーガードの装着	○	○	○	○
	リヤブレーキタンクレスキットへの変更	○	○	○	○
	一般公道用に市販され、通常ルートで購入できる物への変更	○	○	○	○
	12インチ市販レンスタイヤの使用	○	○	○	○
	ミニモト専用タイヤの使用(ドライ・レイン共)	○	○	○	○
その他	ダンロップKR410の使用	○	○	○	○
	スリック・インターミディエイト・レーシングレインの使用	×※13	×	×	×
	前後スプロケット・チェーン(サイズ)の変更	○	○	○	○
	ハンドル・ステップ・レバー類の変更	○	○	○	○
	カウル・シート類の材質形状の変更	○	○	○	○
その他	メーター類の取り外し・変更	○	○	○	○
	オイルポンプの取り外し	○	○	○	○
	バッテリーの取り外し・変更	○	○	○	○
	マニュアルクラッチへの変更	○	○	○	○
	エンジン冷却の為のダクトや整流板の追加	○	○	○	○
ラジエーターカバー(シュラウド)の追加変更	○	○	○	○	

- ※1 サービスマニュアルに記載されている整備は可。バルブのすり合わせシートカット等
- ※2 クラッチプレート・フリクションディスク枚数変更に伴うクラッチセンターの純正部品の流用可。
- ※3 キルスイッチが装着されていること。
- ※4 NSF100/CRF100純正22パイのみ可。その場合、CRF100純正インテークマニホールドの使用可。
- ※5 燃料インジェクション使用車両の燃料調整機能、点火時期調整機能、エンジン回転リミッター機能の解除を有する電子制御装置(フルコン・サブコン)の装着可。
- ※6 取り外しを行う場合、必ずオイルキャッチタンクを取り付けフリーザーホースは大気解放せずキャブ吸入口の一番低い所の水平線よりも上部に取り付けること。
- ※7 同一メーカー・同排気量で、無加工で装着できる物は可。

- ※8 CRF100純製マフラーのみ可。
- ※9 性能に影響する改造は一切認めない。
- ※10 ダストシール取り外し、オイル、油面、インナーパーツ・イニシャルアジャスターの変更・改造可
- ※11 数量、取付位置の変更・改造不可。
- ※12 KSR110に限り純正と同サイズの前後ホイールの変更可。
- ※13 17インチ車両はレーシングレインの使用可。
- ※14 KSR110のみ可。
- ※15 GROMはインナーカートリッジへの変更可。